

الوصف

كيم تايل جيه® هو مسحوق أسمنتي يتكون من أسمنت خاص وبوليمر عضوي مصنع ومواد مالئة و إضافات مقاومة للفطريات.

الاستخدامات

كيم تايل جيه® لملء كل أنواع الفواصل للبلاط والسيراميك مثل:
• حمامات السباحة وخزانات مياه الشرب.
• أرضيات المنازل والمطابخ والحمامات.
• الورش .
• محطات الكهرباء.

المميزات

• جاهز للاستخدام و يحتاج فقط إلى إضافة الماء.
• ذو مقاومة عالية للفطريات.
• إقتصادي.
• قوة تلاحق عالية.
• مقاوم لنفاذية المياه.
• مناسب للأجواء الحارة.
• مقاومة جيدة للزيت و المذيبات.
• غير سام.

المعلومات الفنية

٤٥ كجم / سم^٢

إجهاد الضغط

متاح بعدة ألوان

اللون

مسحوق

المظهر

متوافق مع المواصفات التالية:
• (BS 5980)

تعليمات الاستخدام

التحضير:

- جميع الفواصل لابد أن تكون جافة وخالية من الأتربة والزيوت وأي عوالق.
- يتم التنفيذ بعد لصق البلاطات بـ ٢٤ ساعة.

التنفيذ:

- يتم إضافة ٥ كجم مسحوق على ١,٨ لتر من المياه والمزج حتى الوصول إلى خليط متجانس.
- يتم ترك الخليط حوالي ١٠ دقائق قبل الاستخدام لضمان خروج الهواء المحبوس.
- يتم وضع الخليط في الفواصل وحول حواف البلاط باستخدام المساحة أو سكين المعجون.
- يتم إزالة الفائض عن طريق قطعة قماش أو إسفنجة مبللة.
- لا يترك ليجف على سطح غير مستوي.

العبوة

• شيكارة ٢٥ كجم.

المعدل :

معدل الشيكارة يعتمد على عرض و عمق الفاصل لذلك من الناحية النظرية فإن الشيكارة ٢٥ كجم تنتج حجم مونة ١٩ لتر بمعدل مياة ٩ لتر.

التخزين

١٢ شهر من تاريخ الانتاج.

ظروف التخزين

يتم تخزينه في مكان جاف ومغلق ومغطى في درجة حرارة لا تتجاوز ٣٥°م.

الدعم الفني

لمزيد من المعلومات بالرجاء مراجعة نشرة التنفيذ المعتمدة أو الرجوع إلى مكتب الدعم الفني بالشركة.

الصحة والسلامة المهنية

- يجب عند التخلص من المادة أن يتم الإشتراطات البيئية السليمة بحيث لا يتم صرفها في مجاري المياه أو التربة وإنما يتم إتباع الطرق الصحية وفقاً للقوانين البيئية .
- يجب أن يتم التعامل مع المادة في حالة تلامس الجلد وذلك بواسطة الغسيل الفوري بالمياه وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب أن يتم شطفها بالمياه الدافئة وإستشارة الطبيب.

ملاحظات قانونية:

المعلومات المقدمة في النشرة الفنية يتم إعطائها بحسن نية على أساس معرفتنا وخبرتنا بالمنتج عند تخزينه بشكل صحيح، وتطبيقه من قبل فنيين محترفين داخل معملنا في ظل الظروف العادية ووفقاً للتوصيات المذكورة. الممارسة العملية في ظل ظروف الموقع الفعلية قد تحدث اختلافات، لذلك يجب على مستخدم المنتج اختبار ملاءمة المنتج للتطبيق والغرض المقصودين. بحيث لا يمكن استنتاج أي ضمان فيما يتعلق بالتنفيذ أو الملاءمة لغرض معين، أو أي مسؤولية ناشئة عن أي علاقة قانونية على الإطلاق، سواء من هذه المعلومات أو من أي توصيات مكتوبة أو من أي نصيحة أخرى مقدمة. لا تتردد دائماً في طلب الاصدار الاخير من المعلومات الفنية للمنتج .

