

الجرعة التشغيلية

- ادكيم جي ١[®] مصمم للحصول على خرسانة ذات مواصفات محددة وفقاً لطلب العميل وهذا بناء على الجرعة.
- معدل ادكيم جي ١[®] هو (٠,٦ - ٢) لتر / ١٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي حيث يعتمد على كمية الماء المطلوب تخفيضها والتشغيلية المطلوبة وتلك الأسباب نوصي بعمل تجارب عملية للحصول على المعدل المطلوب وذلك بموقع الصب المباشر أو بالمعمل.
- في حالة زيادة المعدل عن الحد الأقصى المذكور سابقاً من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير زمن الشك الابتدائي لذا يجب عمل تجارب عملية في الموقع.
- ادكيم جي ١[®] لا بد من إضافته أثناء الخلط وفي نفس وقت إضافته مياه الخلط.

العبوة • بلكات

الوصف

ادكيم جي ١[®] هي إضافة تحافظ على تشغيلية الخرسانة لفترات طويلة وأساسها بوليمري عضوي ويقلل المحتوى المائي بالخرسانة وذلك لأداء أفضل للخرسانة.

الاستخدامات

- أد كيم جي ١[®] مناسب لاستخدامة في:
 - خرسانة ذات تشغيلية عالية.
 - خرسانة ذات جودة عالية و نفاذية قليلة للماء.
 - يحافظ على أدائية الخرسانة في درجات الحرارة العالية و في حالة النقل لمسافات طويلة.

المميزات

- يحسن من إجهادات الضغط للخرسانة.
- يحسن التشغيلية بدون أي زيادة في مياه الخلط.
- يحسن التشغيلية مما يؤدي إلى سهولة الإستخدام.
- خالي من أيون الكلوريد فلا يهاجم حديد التسليح.
- يؤخر من زمن الشك في درجات الحرارة العالية.
- يحسن من الشكل النهائي للخرسانة.

المعلومات الفنية

سائل بني اللون	اللون
١,١٨ ± ٠,٢ كجم / لتر	الكثافة
بليمري معدل	الاساس
خالي من الكلوريدات	محتوى الكلوريدات

متوافق مع المواصفات التالية:

- المواصفات الأمريكية (ASTM C-494 type B,D&G)
- المواصفات البريطانية (BS 5075 Part 3)

التخزين

١٢ شهر من تاريخ الانتاج.

ظروف التخزين

يتم تخزينه في مكان جاف ومغلق ومغطى في درجة حرارة لا تتجاوز ٣٥°م.

الدعم الفني

لمزيد من المعلومات بالرجاء مراجعة نشرة التنفيذ المعتمدة أو الرجوع إلى مكتب الدعم الفني بالشركة.

الصحة والسلامة المهنية

كما هو الحال مع جميع مواد كيمائيات البناء يجب توخي الحذر وذلك بارتداء الملابس الواقية كالنظارات الواقية والقفازات. في حال تلامس المادة بالجلد يشطف بالمياه العذبة وفي حال الابتلاع عن طريق الخطاء يتم استشارة الطبيب علي الفور.

ملاحظات قانونية:

المعلومات المقدمة في النشرة الفنية يتم إعطائها بحسن نية على أساس معرفتنا وخبرتنا بالمنتج عند تخزينه بشكل صحيح، وتطبيقه من قبل فنيين محترفين داخل معملنا في ظل الظروف العادية ووفقا للتوصيات المذكورة. الممارسة العملية في ظل ظروف الموقع الفعلية قد تحدث اختلافات، لذلك يجب على مستخدم المنتج اختبار ملاءمة المنتج للتطبيق والغرض المقصودين. بحيث لا يمكن استنتاج أي ضمان فيما يتعلق بالتنفيذ أو الملاءمة لغرض معين، أو أي مسؤولية ناشئة عن أي علاقة قانونية على الإطلاق، سواء من هذه المعلومات أو من أي توصيات مكتوبة أو من أي نصيحة أخرى مقدمة. لا تتردد دائما في طلب الاصدار الاخير من المعلومات الفنية للمنتج .

