

## اد كيم إف ٣٩٥<sup>®</sup>

### الوصف

اد كيم إف ٣٩٥<sup>®</sup> هي إضافة فائقة الجودة أساسها بوليمري معدل لإنتاج خرسانة ذات تشغيلية عالية أو لتقليل مياه الخلط لإنتاج خرسانة ذات إجهاد مبكر عالي.

### الاستخدامات

اد كيم إف ٣٩٥<sup>®</sup> مناسب لاستخدامة في:

- تحسين التشغيلية في درجات الحرارة العالية.
- يزيد من تشغيلية الخرسانة لفترات طويلة.

### المميزات

- يحسن من إجهادات الضغط للخرسانة.
- يحسن التشغيلية بدون أي زيادة في مياه الخلط.
- يحسن التشغيلية مما يؤدي إلي سهولة الإستخدام.
- خالى من أيون الكلوريد فلا يهاجم حديد التسليح.
- يؤخر من زمن الشك في درجات الحرارة العالية.
- يحسن من الشكل النهائي للخرسانة.

### الجرعة التشغيلية

- اد كيم إف ٣٩٥<sup>®</sup> مصمم للحصول على خرسانة ذات مواصفات محددة وفقا لطلب العميل وهذا بناء على الجرعة.
- معدل اد كيم إف ٣٩٥<sup>®</sup> هو (٠,٦ - ٢,٨) لتر / ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي حيث يعتمد على كمية الماء المطلوب تخفيضها والتشغيلية المطلوبة وتلك الأسباب نوصي بعمل تجارب عملية للحصول علي المعدل المطلوب وذلك بموقع الصب المباشر أو بالمعمل.
- في حالة زيادة المعدل عن الحد الأقصى المذكور سابقاً من الممكن أن يؤدي ذلك إلي تأخير زمن الشك الابتدائي لذا يجب عمل تجارب عملية في الموقع .
- اد كيم إف ٣٩٥<sup>®</sup> لا بد من إضافته أثناء الخلط وفي نفس وقت إضافة مياه الخلط.

### العبوة

- بلكات

### المعلومات الفنية

اللون	سائل بني اللون
الكثافة	١,٢ ± ٠,٢ كجم / لتر
الاساس	بليمرى معدل
محتوى الكلوريدات	خالى من الكلوريدات

متوافق مع المواصفات التالية:

- المواصفات الأمريكية (ASTM C-494 type A&F)
- المواصفات البريطانية (BS 5075 Part 3)

# اد كيم إف ٣٩٥<sup>®</sup>

## التخزين

١٢ شهر من تاريخ الانتاج.

## ظروف التخزين

يتم تخزينه في مكان جاف ومغلق ومغطي في درجه حرارة لا تتجاوز ٣٥°م.

## الدعم الفني

لمزيد من المعلومات بالرجاء مراجعة نشرة التنفيذ المعتمدة أو الرجوع إلى مكتب الدعم الفني بالشركة.

## الصحة والسلامة المهنية

كما هو الحال مع جميع مواد كيمابويات البناء يجب توخي الحذر وذلك بارتداء الملابس الواقية كالنظارات الواقية والقفازات. في حال تلامس الماده بالجلد يشطف بالمياه العذب وفي حال الابتلاع عن طريق الخطاء يتم استشارة الطبيب علي الفور.

## ملاحظات قانونيه:

المعلومات المقدمة في النشرة الفنيه يتم إعطائها بحسن نية على أساس معرفتنا وخبرتنا بالمنتج عند تخزينه بشكل صحيح، وتطبيقه من قبل فنيين محترفين داخل معملنا في ظل الظروف العادية ووفقا للتوصيات المذكورة. الممارسة العملية في ظل ظروف الموقع الفعلية قد تحدث اختلافات ، لذلك يجب على مستخدم المنتج اختبار ملائمة المنتج للتطبيق والغرض المقصودين. بحيث لا يمكن استنتاج أي ضمان فيما يتعلق بالتنفيذ أو الملاءمة لغرض معين، أو أي مسؤولية ناشئة عن أي علاقة قانونية على الإطلاق، سواء من هذه المعلومات أو من أي توصيات مكتوبة أو من أي نصيحة أخرى مقدمة. لا تتردد دائما في طلب الاصدار الاخير من المعلومات الفنيه للمنتج .

